

eS
pro**70 2.8****Askoll**
I am electricVELOCIDAD
66 km/hAUTONOMÍA
87 kmBATERÍA
2CARGA MÁX
40 POST.POTENCIA
2,7 kWCAT. HOMOLOGADORA
L3**TRACCIÓN**

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Velocidad máxima | 66 km/h |
| Potencia | 2,7 kW |
| Motor | Askoll sobre catena cinemática |
| Transmisión | Polea con correa silenciosa |
| Regeneración | Dos modalidades |
| Pareja máx. | 130 Nm |

DIMENSIONES

| | |
|----------------------|---------|
| Distancia entre ejes | 1245 mm |
| Altura sillín | 760 mm |
| Peso | 72 kg |
| Peso máx. | 260 kg |
| Carga trasera máx. | 40 kg |
| Chasis | Tubular |

BATERÍA

| | |
|--------------------|----------------|
| Autonomía* | 87 km |
| Número de baterías | 2 |
| Capacidad | 2 x 1.4 kWh |
| Voltaje - amperaje | 54 V - 26,1 Ah |
| Tiempo de recarga | 6 h |
| Tipo | Iones de litio |
| Peso | 2 x 7,6 kg |

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|--------------------------|--|
| Categoría homologadora | L3 |
| Carné | A1 - A2 - A - B |
| Pantalla | Digital |
| Luz delantera | LED |
| Luz trasera | LED |
| Indicadores de dirección | LED |
| Conectividad | Bluetooth de bajo consumo y app específica |
| Caballote | Central y lateral |
| Marcha atrás | Disponible |

CICLÍSTICA

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica |
| Suspensión trasera | Amortiguador hidráulico |
| Freno delantero | Disco hidráulico 220 mm |
| Freno trasero | Disco hidráulico 190 mm |
| Sistema CBS | Disponible |
| Neumático delantero | 80 / 80 - 16" - 4 estaciones |
| Neumático trasero | 90 / 80 - 16" - 4 estaciones |

GAMA DE COLORES

GLOSSY WHITE



GLOSSY BLACK

*De conformidad con (UE) N° 168/2013

MADE IN ITALY**Que el ritmo de tu negocio
no se deenga. Jamás**

Las especificaciones técnicas pueden sufrir cambios sin la obligación de avisar previamente