



GESCHWINDIGKEIT 45 km/h	REICHWEITE 87 km	BATTERIE 2
		
MAXIMALE ZULADUNG 40 HINTEN	LEISTUNG 2,7 kW	ZULASSUNGSKATEGORIE L1



TRAKTION

Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Leistung	2,7 kW
Motor	ASKOLL über Antriebsstrang
Antrieb	Riemenscheibe mit geräuscharmem Riemen
Rückgewinnung	zwei Modi
Maximales Drehmoment	158 Nm

ABMESSUNGEN

Radstand	1245 mm
Sitzbankhöhe	760 mm
Gewicht	71 kg
Maximalgewicht	260 kg
Max. Zuladung hinten	40 kg
Rahmen	Stahlrohr

BATTERIE

Reichweite*	87 km
Anzahl der Batterien	2
Kapazität	2 x 1.4 kWh
Spannung - Stromstärke	54 V - 26,1 Ah
Ladezeit	6 h
Typ	Lithium-Ionen
Gewicht	2 x 7,6 kg

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Zulassungskategorie	L1
Führerschein	AM - A1 - A2 - A - B
Display	Digital
Vorderlicht	LED
Rücklicht	LED
Fahrtrichtungsanzeiger	LED
Konnektivität	Telemetrie-Modul
Ständer	Mittig und seitlich
Rückwärtsgang	Verfügbar
Cruise control	Verfügbar
Walk assist	Verfügbar

FARBE



WHITE









BLACK

FAHRGESTELL

Aufhängung vorn	Hydraulische Teleskopgabel
Aufhängung hinten	Hydraulisch mit Scheibe
Vorderradbremse	Hydraulische Scheibenbremse 190 mm
Hinterradbremse	Hydraulische Scheibenbremse 190 mm
CBS-System	n/d
Vorderreifen	90 / 80 - 16" - Ganzjahresreifen
Hinterreifen	110 / 70 - 16" - Ganzjahresreifen

*Gemaß (EU) Nr.168/2013

		
GESCHWINDIGKEIT 45 km/h	REICHWEITE 87 km	BATTERIE 2
		
MAXIMALE ZULADUNG 20 VORNE 40 HINTEN	LEISTUNG 2,7 kW	ZULASSUNGSKATEGORIE L1



TRAKTION

Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Leistung	2,7 kW
Motor	ASKOLL über Antriebsstrang
Antrieb	Riemenscheibe mit geräuscharmem Riemen
Rückgewinnung	zwei Modi
Maximales Drehmoment	158 Nm

BATTERIE

Reichweite*	87 km
Anzahl der Batterien	2
Kapazität	2 x 1,7 kWh
Spannung - Stromstärke	54 V - 31,5 Ah
Ladezeit	7,5 h
Typ	Lithium-Ionen
Gewicht	2 x 7,6 kg

FAHRGESTELL

Aufhängung vorn	Hydraulische Teleskopgabel
Aufhängung hinten	Hydraulisch mit Scheibe
Vorderradbremse	Hydraulische Scheibenbremse 190 mm
Hinterradbremse	Hydraulische Scheibenbremse 190 mm
CBS-System	n/d
Vorderreifen	90 / 80 - 16" - Ganzjahresreifen
Hinterreifen	110 / 70 - 16" - Ganzjahresreifen

*Gemaß (EU) Nr.168/2013

ABMESSUNGEN

Radstand	1245 mm
Sitzbankhöhe	760 mm
Gewicht	76 kg
Maximalgewicht	260 kg
Max. Zuladung hinten	40 kg
Max. Zuladung vorne	20 kg
Rahmen	Stahlrohr

ALLGEMEINE INFORMATIONEN







Zulassungskategorie	L1
Display	Digital
Vorderlicht	LED
Rücklicht	LED
Fahrtrichtungsanzeiger	LED
Hazard	Verfügbar
Konnektivität	Telemetrie-Modul
Ständer	Mittig und seitlich
Rückwärtsgang	Verfügbar
Cruise control	Verfügbar
Walk assist	Verfügbar

FARBE



WHITE

Hohe Ladefähigkeit für Ihr Unternehmen

		
GESCHWINDIGKEIT 45 km/h	REICHWEITE 87 km	BATTERIE 2
		
MAXIMALE ZULADUNG 20 VORNE 40 HINTEN	LEISTUNG 2,7 kW	ZULASSUNGSKATEGORIE L1



TRAKTION

Höchstgeschwindigkeit	45 km/h
Leistung	2,7 kW
Motor	ASKOLL über Antriebsstrang
Antrieb	Riemenscheibe mit geräuscharmem Riemen
Rückgewinnung	zwei Modi
Maximales Drehmoment	158 Nm

Radstand	1245 mm
Sitzbankhöhe	760 mm
Gewicht	76 kg
Maximalgewicht	260 kg
Max. Zuladung hinten	40 kg
Max. Zuladung vorne	20 kg
Rahmen	Stahlrohr

BATTERIE

Reichweite*	87 km
Anzahl der Batterien	2
Kapazität	2 x 1,7 kWh
Spannung - Stromstärke	54 V - 31,5 Ah
Ladezeit	7,5 h
Typ	Lithium-Ionen
Gewicht	2 x 7,6 kg

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Zulassungskategorie	L1
Display	Digital
Vorderlicht	LED
Rücklicht	LED
Fahrtrichtungsanzeiger	LED
Hazard	Verfügbar
Konnektivität	Telemetrie-Modul
Ständer	Mittig und seitlich
Rückwärtsgang	Verfügbar
Cruise Control	Verfügbar
Walk assist	Verfügbar

FAHRGESTELL







Aufhängung vorn	Hydraulische Teleskopgabel
Aufhängung hinten	Hydraulisch mit Scheibe
Vorderradbremse	Hydraulische Scheibenbremse 190 mm
Hinterradbremse	Hydraulische Scheibenbremse 190 mm
CBS-System	n/d
Vorderreifen	90 / 80 - 16" - Ganzjahresreifen
Hinterreifen	110 / 70 - 16" - Ganzjahresreifen

FARBE



WHITE

ABMESSUNGEN

		
GESCHWINDIGKEIT 66 km/h	REICHWEITE 93 km	BATTERIE 2
		
MAXIMALE ZULADUNG 40 HINTEN	LEISTUNG 2,7 kW	ZULASSUNGSKATEGORIE L3



TRAKTION

Höchstgeschwindigkeit	66 km/h
Leistung	2,7 kW
Motor	ASKOLL über Antriebsstrang
Antrieb	Riemenscheibe mit geräuscharmem Riemen
Rückgewinnung	zwei Modi
Maximales Drehmoment	130 Nm

BATTERIE

Reichweite*	93 km
Anzahl der Batterien	2
Kapazität	2 x 1.4 kWh
Spannung - Stromstärke	54 V - 26,1 Ah
Ladezeit	6 h
Typ	Lithium-Ionen
Gewicht	2 x 7,6 kg

FAHRGESTELL

Aufhängung vorn	Hydraulische Teleskopgabel
Aufhängung hinten	Hydraulisch mit Scheibe
Vorderradbremse	Hydraulische Scheibenbremse 220 mm
Hinterradbremse	Hydraulische Scheibenbremse 190 mm
CBS-System	Verfügbar
Vorderreifen	90 / 80 - 16" - Ganzjahresreifen
Hinterreifen	110 / 70 - 16" - Ganzjahresreifen

*Gemaß (EU) Nr.168/2013

ABMESSUNGEN

Radstand	1245 mm
Sitzbankhöhe	760 mm
Gewicht	71 kg
Maximalgewicht	260 kg
Max. Zuladung hinten	40 kg
Rahmen	Stahlrohr

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Zulassungskategorie	L3
Führerschein	A1 - A2 - A - B
Display	Digital
Vorderlicht	LED
Rücklicht	LED
Fahrtrichtungsanzeiger	LED
Konnektivität	Telemetrie-Modul
Ständer	Mittig und seitlich
Rückwärtsgang	Verfügbar







FARBE



WHITE



BLACK

		
GESCHWINDIGKEIT 66 km/h	REICHWEITE 93 km	BATTERIE 2
		
MAXIMALE ZULADUNG 20 VORNE 40 HINTEN	LEISTUNG 2,7 kW	ZULASSUNGSKATEGORIE L3



TRAKTION

Höchstgeschwindigkeit	66 km/h
Leistung	2,7 kW
Motor	ASKOLL über Antriebsstrang
Antrieb	Riemenscheibe mit geräuscharmem Riemen
Rückgewinnung	zwei Modi
Maximales Drehmoment	130 Nm

ABMESSUNGEN

Radstand	1245 mm
Sitzbankhöhe	760 mm
Gewicht	76 kg
Maximalgewicht	260 kg
Max. Zuladung hinten	40 kg
Max. Zuladung vorne	20 kg
Rahmen	Stahlrohr

BATTERIE

Reichweite*	93 km
Anzahl der Batterien	2
Kapazität	2 x 1.4 kWh
Spannung - Stromstärke	54 V - 26,1 Ah
Ladezeit	6 h
Typ	Lithium-Ionen
Gewicht	2 x 7,6 kg

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Zulassungskategorie	L3
Display	Digital
Vorderlicht	LED
Rücklicht	LED
Fahrtrichtungsanzeiger	LED
Hazard	Verfügbar
Konnektivität	Telemetrie-Modul
Ständer	Mittig und seitlich
Rückwärtsgang	Verfügbar

FARBE



WHITE

FAHRGESTELL

Aufhängung vorn	Hydraulische Teleskopgabel
Aufhängung hinten	Hydraulisch mit Scheibe
Vorderradbremse	Hydraulische Scheibenbremse 220 mm
Hinterradbremse	Hydraulische Scheibenbremse 190 mm
CBS-System	Verfügbar
Vorderreifen	90 / 80 - 16" - Ganzjahresreifen
Hinterreifen	110 / 70 - 16" - Ganzjahresreifen

*Gemaß (EU) Nr.168/2013